

SANY

品质 改变 世界

沃尔沃底盘 68米混凝土泵车

SYM5540THBF 680C-10



68米混凝土泵车优势特点

全法规：五桥全法规最长，整车不超重，轴荷更不超

排量大：排量180m³/h，大容积料斗0.7m³、泵送系统8°黄金倾角，吸料效率达95%

布料范围大：垂直布料高度67.3米，水平布料半径62.2米

更安全：360°全方位施工，水平布料无死角☑

更节能：发动机功率自适应技术和铸造节能阀组两项专利技术，油耗比行业低10%

68米混凝土泵车技术参数

型号		单位	SYM5540THBF 680C-10		
整车参数	全长	mm	15680		
	总宽	mm	2550		
	总高	mm	4000		
	总重	kg	54000		
臂架支腿参数	臂架垂直高度	m	67.3		
	臂架水平长度	m	62.2		
	臂架垂直深度	m	47.1		
	最小展开高度	m	14.8		
	第一节臂	长度	mm	13125	
		转角		89°	
	第二节臂	长度	mm	9615	
		转角		180°	
	第三节臂	长度	mm	9050	
		转角		180°	
	第四节臂	长度	mm	11520	
		转角		225°	
	第五节臂	长度	mm	11973	
		转角		180°	
	第六节臂	长度	mm	8073	
转角			180°		
转台旋转角度	°	±360°			
前支腿展开宽度	mm	12283			
后支腿展开宽度	mm	15600			
泵送系统参数	混凝土理论排量	低压	m ³ /h	180	
		高压	m ³ /h	120	
	理论泵送压力	低压	MPa	8.3	
		高压	MPa	12	
	理论泵送次数	低压	次 / 分钟	29	
		高压	次 / 分钟	19	
	输送缸内径	mm	260		
	输送缸行程	mm	2100		
	液压系统		开式		
	系统油压	MPa	32		
	油箱容积	L	810		
	水箱容积	L	1600		
输送管径	mm	125			
末端软管长度	m	3			
末端软管管径	mm	125			
底盘参数	底盘品牌		沃尔沃		
	底盘型号		FM540 104R B		
	发动机型号		D13K540 EU6		
	发动机最大净功率	kW/rpm	405kW/1800rpm		
	排放标准		国六		
	燃料箱容积	L	415		
	排量	L	12.777		
	最大速度	km/h	90		



中国 湖南 长沙经济技术开发区三一工业城
 电话 Tel 0731-84031888 售后服务热线 Service 4008 87 8318
 传真 Fax 0731-84031999 咨询投诉电话 Consulting 4008 87 9318

如产品配置（含技术参数）发生变动，恕不另行通知，以交机实物为准。
 版权为三一重工所有，未经三一重工书面许可，本目录任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。

三一重工市场部设计及制作，2021年2月。
 © 注册商标，仿冒必究。三一重工股份有限公司版权所有。
 三一、SANY 和 SANY 标识是三一重工股份有限公司在全球范围内的商标或注册商标，未经本公司的书面批准，任何人不得擅自使用。